

**TRILAGO®**

Technisch datablad

Productinformatie						
Toepassing	: Hemelwaterafvoer voor platte daken					
Type afvoer	Zijuitloop, voor schuine opstanden		Zijuitloop, voor rechte opstanden		Midden-onderuitloop voor verwerking in het dakvlak	
Artikelnummer	: 7030000100	7030000200	7030000300	7030000400	7030000500	7030000600
Afmeting uitloop	60x80 mm	60x100 mm	60x80 mm	60x100 mm	Ø80 mm	Ø100 mm
Type plakplaat	: Rechthoek		Rechthoek		Rond	
Afmeting plakplaat	: 322 x 190 mm horizontaal 322 x 125 mm diagonaal		322 x 190 mm horizontaal 322 x 125 mm verticaal		Ø 400 mm	
Hoek van plakplaat	: 45 graden		90 graden		n.v.t.	
Type steekstuk	: Rechthoek		Rechthoek		Rond	
Lengte steekstuk	: 600 mm		600 mm		400 mm	
Verpakkingseenheden	: 15 stuks in doos 6 dozen per pallet		15 stuks in doos 6 dozen per pallet		15 stuks in doos 8 dozen per pallet	
Kleur	: Zwart					
Materiaal	: HQMX polymeer voorzien van black-meltinglaag					
Duurzaamheid	: 100% recyclebaar					
Garantie	: 10 jaar (zie garantievoorwaarden)					

Technische Informatie	
Dichtheid	: 0,924 gram/cm ³
Elasticiteitsmodulus	: 260 MPa
Vicat verwekingspunt	: 96°C
Slagvastheid	: 47 kJ/m ²
Certificeringen	: KIWA getest volgens de in BRL 1511: 2015 gestelde eisen aan de pelsterkte, initieel en na twee methoden van kunstmatige veroudering.

Informatie ten behoeve van opslag en verwerking	
Opslagcondities	: 5 °C of hoger. Buiten het bereik van direct zonlicht en of verwarmingsbronnen opslaan.
Verwerkingstemperatuur	: 5 °C of hoger.
Geschikte dakbedekkingen	: 2-laags systeem: APP en SBS bitumineuze dakbedekkingen* 1-laags systeem: POCB dakbedekking* *De hechting is getest door KIWA en voldoet ruim aan de eisen van de BRL 1511:2015.
Brandveilig werken	: Trilago hemelwaterafvoeren zijn uitstekend geschikt voor verwerking conform NEN 6050 brandveilig werken aan daken.
Verwerkingsmethode	: Onderzijde Trilago hemelwaterafvoer verwarmen met brander of hete lucht, vervolgens wellen in bitumenpasta en mechanisch bevestigen. Bovenzijde van de Trilago afvoer verhitten met brander of hete lucht en afwerken met de toplaag van de dakbedekking. Een complete montage-instructiefilm is te vinden op de website van Trilago.
Verwerkingsinstructie	: Scan QR code op het productlabel voor actuele verwerkingsinstructies.
Hoekverwerking	: Trilago afvoeren zijn geschikt voor verwerking in hoeken. Zie verwerkingsinstructie.

V04/2023